SDMX

Colonne monosplit

Envoyer par mail Imprimer

Ses avantages :

- Télécommande RC19 incluse
- Distance de soufflage
- Débit d'air élevé (2413 m3/h)
- Solution Inverter

Caractéristiques produit

Détendeur électronique | Traitement Golden Fin | Filtre antibactérien | I Feel | Timer | Affichage digital via l'unité intérieure

Unités intérieures		SDMX-140N-09M35
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz		–
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N		–

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale	kW	14,07 (3,51-15,64)
SEER / Label énergétique		/ A++
Limites de fonctionnement	°C	-15°~50°C Bulbe sec

CHAUFFAGE

Puissance nominale	kW	16,12 (4,92-17,83)
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré)		4 / A+
Limites de fonctionnement	°C	-15°~24°C Bulbe sec

UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	55
Dimensions (LxHxP)	mm	629x1935x456
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	59,0/77,0
Code		7SP101060
Etiquette énergétique		–

UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	62
Dimensions (LxHxP)	mm	952x1333x415
Poids net	kg	103,7/118,3
Code 1~230V - 50 Hz		–
Code 3~400V - 50 Hz		–
Etiquette énergétique		–