

On/Off-Betrieb  
Nur Kühlen

# MFH

## MOBIL ON/OFF



### + PRODUKTE

- Kein Umgang mit dem Kühlmittel.
- Sparsam.
- Kältemittel R290 mit sehr geringer Umweltbelastung.



RC08C  
(inbegriffen)

### MERKMALE

#### TECHNOLOGIE:



KÄLTEMITTEL R290

#### LUFTQUALITÄT:



ANTIBAKTERIELLER FILTER



AUTOMATISCHE SELBSTREINIGUNG UND INTERNE SYSTEMTROCKNUNG

#### BENUTZERFUNKTIONEN:



I FEEL



NACHTMODUS



PROGRAMMIERBARER TIMER



STARTAUTOMATIK



SPERRUNG DER FERNBEDIENUNG

#### MONTEURFUNKTIONEN:



EIGENDIAGNOSE

- „I Feel“ Komfort durch Temperatursonde in der Fernbedienung RC08C.
- Mobile Kühlung: Gerät auf Lenkrollen und Seitengriffen.
- Display zur Steuerung am Gerät.
- Installationskit für Fenster und Wand standardmäßig.
- Kondensatreduzierung: Verdampfung am Wärmetauscher.

### TECHNISCHE DATEN MFH



Innenteil		AW-MFH009-C41	AW-MFH012-C41
Phase		Einphasig	Einphasig
<b>KÜHLUNG</b>			
Nennleistung	kW	2,93	3,52
Leistungsaufnahme	kW	0,945	1,357
Strom	A	4,5	5,9
EER/Energieeffizienzklasse		3,10/A+	2,60/A
Einsatzgrenzen	°C	17°/35° Trockenkugeltemperatur	
<b>INNENTEIL</b>			
Type		Einblock	Einblock
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe DZ)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Schallleistungspegel	dB(A)	56	63
Luftmenge (niedrige/mittlere/hohe DZ)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Durchmesser Abluftschlauch	mm	150	
Länge Wärme-Abluftschlauch	m	0,50 - 1,5	
Entfeuchtung	l/h	1,6	1,8
Abmessungen (BxHxT)	mm	467x765x397	467x765x397
Packstückabmessungen (BxHxT)	mm	515x890x440	515x890x440
Gewicht/Bruttogewicht	kg	31,8/35,7	33/36,5
Code		7MB021060	7MB021061
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>			
Phase/Spannung/Frequenz		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
<b>KÄLTEMITTELLEITUNG</b>			
Kältemittel / GWP		R290/20	R290/20
Last	kg	0,21	0,22

\* Verpackung von mindestens 8 Stück.