



DC Inverter
Froid seul

XDA

CONSOLE MONOBLOC



LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

→ Fluide écologique R32, basse consommation d'énergie

LE + « UTILISATEUR »

→ Idéal pour les constructions modulaires

LE + « INSTALLATEUR »

→ Facilité d'installation
→ Plug & Play

LE + « TECHNOLOGIE »

→ Technologie Inverter
→ Monobloc (pas d'unité extérieure)

+ PRODUITS

- Télécommande incluse XDA RC
- Solution monobloc
- Produit réversible (froid/chaud)
- Pas d'unité extérieure
- Pas de manipulation de fluide

DONNÉES TECHNIQUES XDA

Unité intérieure		AW-XDA009-N91
Phase		Monophasé
REFROIDISSEMENT		
Puissance nominale	kW	2,35 (1,5-3,0)
Puissance absorbée nominale	kW	0,90
EER/Classe énergétique		2,61/A
Limites de fonctionnement	°C	
CHAUFFAGE		
Puissance nominale	kW	2,36 (1,0-2,8)
Puissance absorbée nominale	kW	0,76
COP/Classe énergétique		3,11/A
Limites de fonctionnement	°C	
UNITÉ INTÉRIEURE		
Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	29/46/48
Puissance acoustique	dB(A)	56
Débit d'air	m ³ /h	480
Déshumidification	l/h	0,04
Dimension (LxHxP)	mm	615x965x200
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	36,2/
Code		7SP071430
ALIMENTATION		
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz
Câble d'alimentation	mm ²	3x2,5
Protection électrique (courbe D)	A	10
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Réfrigérant/PRP		R32/675
Charge	kg	0,39

FP-XDA FR 0421 - AIRWELL DISTRIBUTION SAS - RCS VERSAILLES 824 596 795. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans l'U.E.